

## Стандартная комплектация

Номер п/п	Название
1	Система управления Mitsubishi M80B
2	Шпиндель с подключением двигателя через приводной ремень BT40 11 кВт, 10000 об/мин
3	Система продувки шпинделя
4	Охладитель шпиндельного масла
5	Автоматическая централизованная система смазки
6	Пневматическая система
7	Система промывки СОЖ
8	Теплообменник для шкафа электроавтоматики
9	Устройство для удаления стружки сзади
10	Руководства по эксплуатации
11	Сигнальная лампа
12	Рабочее освещение
13	Полностью закрытый кожух (Полностью закрытое защитное ограждение)
14	Кожух направляющей
15	Интерфейс 4-й оси

## Вспомогательное оборудование

Номер п/п	Название
1	Контроллер серии Mitsubishi M80A
2	Контроллер серии Fanuc Oi-MF
3	Контроллер серии Siemens 828D
4	Электродвигатель привода шпинделя Fanuc, 15 кВт / 18,5 кВт
5	3-осевой двигатель Fanuc, 3.0/3.0/3.0 кВт
6	3-осевой двигатель Fanuc, 4.0/4.0/4.0 кВт
7	3-осевой двигатель Fanuc, 4.0/7.0/4.0 кВт
8	Электродвигатель привода шпинделя Mitsubishi, 11кВт / 15кВт
9	3-осевой двигатель Mitsubishi, 3.0/3.0/3.0 кВт
10	3-осевой двигатель Mitsubishi, 4,5/4,5/4,5 кВт
11	Шпиндель с прямым приводом, 10000/12000/15000 об/мин
12	Подача СОЖ через шпиндель
13	Шпиндель, Taiwan-Spintrue
14	Инструментальный магазин рычажного типа BT40 24Т/30Т
15	Цепной транспортер для удаления стружки (Стружкоуборочный конвейер цепного типа)
16	Автоматическое отключение питания
17	4-осевой поворотный стол

