

Стандартная комплектация

| | |
|----|---|
| 1 | Система управления Mitsubishi M80B |
| 2 | Шпиндель с прямым приводом ВВТ40, 12000 об/мин |
| 3 | Система продувки шпинделя |
| 4 | Охладитель шпиндельного масла |
| 5 | Автоматическая централизованная система смазки |
| 6 | Пневматическая система |
| 7 | Система промывки СОЖ |
| 8 | Теплообменник для шкафа электроавтоматики |
| 9 | Устройство для удаления стружки сзади |
| 10 | Руководства по эксплуатации |
| 11 | Сигнальная лампа |
| 12 | Рабочее освещение |
| 13 | Полностью закрытый кожух (Полностью закрытое защитное ограждение) |
| 14 | Кожух направляющей |
| 15 | Интерфейс 4-й оси |
| 16 | Инструментальный магазин рычажного типа ВТ40 24Т |

Вспомогательное оборудование

| Номер п/п | Название |
|-----------|--|
| 1 | Контроллер серии Mitsubishi M80A |
| 2 | Контроллер серии Fanuc 0i-MF |
| 3 | Цепной транспортер для удаления стружки (Стружкоуборочный конвейер цепного типа) |
| 4 | 4-осевой поворотный стол |
| 5 | Подача СОЖ через шпиндель |