

Стандартная комплектация

Номер п/п	Название
1	Система управления Mitsubishi M80B
2	Шпиндель с прямым приводом ВВТ40, 12000 об/мин
3	Электродвигатель привода шпинделя, 11кВт, 12000 об/мин
3	Система продувки шпинделя
4	Охладитель шпиндельного масла
5	Автоматическая централизованная система смазки
6	Пневматическая система
7	Система промывки СОЖ
8	Теплообменник для шкафа электроавтоматики
9	Двухшнековый транспортер для удаления стружки
10	Руководства по эксплуатации
11	Сигнальная лампа
12	Рабочее освещение
13	Полностью закрытый кожух (Полностью закрытое защитное ограждение)

14	Кожух направляющей
15	Интерфейс 4-й оси

Вспомогательное оборудование

Номер п/п	Название
1	Контроллер серии Mitsubishi M80A
2	Контроллер серии Fanuc 0i-MF
3	Контроллер серии Siemens 828D
4	Шпиндель BBT40, 15000об/мин
5	Шпиндель BBT50, 11000 об/мин
6	Подача СОЖ через шпиндель
7	Инструментальный магазин рычажного типа BT40 24T
8	Цепной транспортер для удаления стружки (Стружкоуборочный конвейер цепного типа)
9	4-осевой поворотный стол