

Технические характеристики

| Параметр | Единица измерения | BF-850VP |
|---|--------------------|------------------|
| Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 800*550*550 |
| Размер стола | мм | 900*500 |
| T-образный паз | мм | 5-18*100 |
| Максимальная грузоподъемность стола | кг | 800 |
| Расстояние от центра шпинделя до стойки | мм | 590 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 130-680 |
| Привод подачи по осям X/Y/Z | кВт | 3.0/3.0/3.0 |
| Быстрая подача по осям X/Y/Z | м/мин | 30/30/30 |
| Контроллер | | Fanuc: 0i-MF (3) |
| Конус шпинделя | | BBT40 |
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 15000 |
| Электродвигатель привода шпинделя | л.с. | 15 (11кВт) |
| Точность позиционирования | мм | ±0.003/300 |
| Повторяющаяся точность | мм | ±0.002/300 |
| Давление воздуха | кг/см ² | 6 ~ 7 бар |
| Размер | мм | 2600x2800x3030 |
| Вес | кг | 6000 |



◆ Пожалуйста, обратите внимание, что конфигурация и внешний вид зависят от требований качественной продукции.